



## 办公千兆彩屏 IP 话机

ES380-PG



### ES380-PG

- 2.8 英寸 240x320-像素彩色带背光显示屏；
- 6 个多功能线路键，多达 30 个无纸化可编程键；
- 最佳高清音质，全双工扬声器；
- 双千兆以太网口，集成 POE；
- 1 个内置 USB 接口，可供第三方电子设备充电；
- 支持多达 6 个 SIP 帐号，三方会议；
- 支架支持两种可调节角度，可选支持壁挂；



办公千兆彩屏 IP 话机

# 办公千兆彩屏 IP 话机 ES380

完美的办公室 IP 话机

## 话机特征

- >支持 6 个 SIP 帐号 (6 线路), 热线
- >呼叫保持, 呼叫等待, 呼叫转移, 回拨
- >呼叫转移 (盲转/忙转/咨询转)
- >来电显示, 重拨, 静音, 免扰
- >自动应答, 三方会议
- >快速拨号, 短信, 语音信箱留言
- LED 指示灯
- >铃声定制, 音量调节
- >无账户 IP 直拨
- >铃声选择/导入/删除
- >黑名单, 免提指示灯.
- >通话记录: 已拨/已接/未接 (各 100)
- >支持多国语言
- >可编程软键, 支持电脑控制

## 高级特征

- >XML 通讯录, 支持搜索和导入/导出
- >2000 条企业通讯录
- >1000 条个人通讯录
- >LDAP 通讯录
- >自定义功能键
- >支持多达 30 个无纸化可编程键

## IP PBX 系统集成

- >占线指示灯 (BLF), BLF 列表
- >桥接线路现象 (BLA)
- >免打扰&呼叫转移, 同步
- >对讲, Paging, 保持等待音
- >截答 (Call pickup), 拨号规则, 通话录音
- >匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
- >网络会议, 特色铃声

## 音频编码参数

- >宽带编码: G. 722
- >窄带编码: G. 711  $\mu$ /A, G. 726, G. 729A/B, iLBC
- >支持 VAD, CNG, AEC, AGC 等音频处理
- >全双工

## 安全特征

- >LLDP, VLAN, QoS (802.1p/q), VPN (L2TP)
- >支持传输层安全 (TLS)
- >支持摘要式认证 MD5/MD5-session
- >支持 AES 安全加密配置文件
- >支持话机密码锁以保护个人隐私
- >管理员/普通用户 两个级别配置模式

## 网络特征

- >SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- >DNS SRV (RFC3263)
- >NAT 穿越: STUN 模式
- >DTMF: 带内, RFC2833, SIP Info, 自动协商
- >HTTP 网页管理, HTTPS 网页管理可选
- >IP 分配: 静态/DHCP/PPPoE 桥接/PC 口支持路由模式
- >TFTP/DHCP/PPPoE 客户端
- >DNS 客户端, NAT/DHCP 服务

## 配置管理

- >支持 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 自动升级
- >SNMP V1/2 可选, TR069 可选
- >配置: 浏览器/话机/自动升级
- >抓取数据包和系统日志导出

## 物理特征

- >240x320-像素 彩色带背光显示屏
- >37 个按键, 8 个 LED 指示灯
- >支持壁挂式
- >1 个 RJ9 手柄接口
- >1 个 RJ9 耳机接口
- >2 个 RJ45 10/100/1000M 以太网口
- >电源适配器: AC 100~240V 输入 DC 12V/1A 输出
- >1 个 USB 接口
- >支持 POE: IEEE802.3af class 0
- >功率消耗: 2.5-3.5W
- >净重:
- >尺寸: 185mm\*188mm\*62mm
- >相对湿度: 10-90%
- >存放温度: 60° C 以下

## 外箱包装

- >数量/箱: 10 PCS
- >净重/箱:
- >毛重/箱:
- >外包装尺寸:

## 认证



广州市亿景通信技术有限公司

地址: 广州市天河区东圃镇黄村路 51 号粤安工业园 C 栋 4 楼

电话: 020-82320720